Основание GPL

ОБЗОР

GPL, GPS

GPR

Технические данные

Материал	Сталь DD11 (материал № 1.0332) согласно DIN EN 10111
Покрытие (GPL, GPS)	Гальваническое покрытие цинком, 8 мкм

ОПИСАНИЕ

- Подпятник с приваренной резьбовой гайкой.

Достоинства / Преимущества

- Отверстия обеспечивают возможность юстировки.

МОНТАЖ

- Необходимо соблюдать допустимый изгибающий момент и максимальную нагрузку на основание.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GPL, GPS



GPR



Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Резьба	Длина	Ширина	Расстояние между отверстиями	Отверстие	Толщина
			M	L	B	A	(LL a x b)	S
		шт.		мм	мм	мм	мм	мм
GPL								
GPL M 8	**079665**	25	M 8	80	30	54	9 x 16	3
GPL M 10	**079666**	25	M 10	80	30	54	9 x 16	3
GPL 1/2"	**079667**	25	1/2"	80	30	54	9 x 16	3
GPS								
GPS M 10	**079671**	25	M 10	120	40	79	11 x 19	4
GPS M 12	**040398**	25	M 12	120	40	79	11 x 19	4
GPS M 16	**504408**	25	M 16	120	40	79	11 x 19	4
GPS 1/2"	**079672**	25	1/2"	120	40	79	11 x 19	4
GPS 3/4"	**020968**	25	3/4"	120	40	79	11 x 19	4
GPR								
GPR 1/2"	**037289**	25	1/2"	-	-	-	11 x 7	4

НАГРУЗКИ

Тип	Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка (растяжение) N_{rec} кН
GPL M 8	2.4
GPL M 10	2.4
GPL 1/2"	2.4
GPS M 10	4.0
GPS M 12	4.0
GPS M 16	4.0
GPS 1/2"	4.0
GPS 3/4"	4.0
GPR 1/2"	4.0