# Строительный клей для внутренних помещений с высокой начальной адгезией

Плинтуса

Ограничители хода дверей

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Бетон
- Керамзитобетон
- Анодированные поверхности
- Шифер
- Гипс
- Гипсокартон
- Дерево
- Н-ПВХ
- Силикатный кирпич
- Клинкерный кирпич
- Кирпичная кладка
- Металл
- Пенополистирол высокой плотности
- Газобетон
- Штукатурка
- Кирпич

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экстремально высокая начальная адгезия120 кг/м2 позволяет приклеивать самые разнообразные компоненты без необходимости дополнительного крепления, экономя рабочее время.
- Приклеиваемые изделия можно корректировать в течение нескольких минут после соединения. Это облегчает монтаж.
- Акриловый клей имеет нейтральный запах, благодаря чему является идеальным средством для использования в закрытом помещении.
- Специальный состав делает его совместимым с пенополистиролом, например с Styrofoam®. Это значительно расширяет область применения клея МК

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Плинтуса
- Деревянные основы
- Декоративные, звукоизолирующие и термоизоляционные панели
- Кабельные каналы
- Подоконники
- Кафель
- Дверные таблички

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Химическая основа: 1-компонентный дисперсионный акрилат
- Цвет кремово-белый
- Температура при нанесении от +5°C до +35°C
- Время схватывания приблизительно 15 минут
- Высокая начальная адгезия - 120 кг/м$^2$
- Полная готовность к использованию от 24 до 48 часов
- Термостойкость в диапазоне температур от -20 °C до +70 °C
- Не пропускает влагу (подходит для использования на потолках)
- Выравнивает неровные поверхности
- По крайней мере один из склеиваемых компонентов должен впитывать клей
- Наконечник пригоден к повторному применению.
- Не содержит растворители, силикон и метилендифенилдиизоцианат (MDI)
- Выдавливается с помощью выпрессовочного пистолета для силиконового герметика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Марка | Артикул | Объем [мл] | Тип упаковки | Цвет | Кол-во в упаковке [шт] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MK-310 (D)** | **053128** | 310 | Картридж | кремово-белый | 12 | | | |
| **MK-310 (GB)** | **046903** | 310 | Картридж | кремово-белый | 12 | | | |
| **MK-310 (E/P)** | **514857** | 310 | Картридж | кремово-белый | 12 | | | |
| **MK-310 (H/RO)** | **040179** | 310 | Картридж | кремово-белый | 12 | | | |