

KLLCBCL

Внутренняя крепежная скоба для KLL(I)



Используется с лестничным лотком KLLI 60, KLL 85, KLL 110

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

	Максимальная нагрузка (в кг)
KLLCBCL 200	180
KLLCBCL 300	165
KLLCBCL 400	150
KLLCBCL 500	135
KLLCBCL 600	120

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLLCBCL 200	105	218	-	-	0,447	15	✓	шт.
HD	KLLCBCL 300	105	318	-	-	0,586	10	✓	шт.
HD	KLLCBCL 400	105	418	-	-	0,724	10	✓	шт.
HD	KLLCBCL 500	105	518	-	-	0,863	10	✓	шт.
HD	KLLCBCL 600	105	618	-	-	1,002	10	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	BKCBCL	12	25	-	-	0,031	20	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Быстрая фиксаця с MPCL и HSLECL

Для крепления к HSLDCL, HSME, HSMD использовать 2x B 8*20, 2x CRO 8 и 2x GM 41 M 8.

BKCBCL

Зажим консоли для KLLCBCL



Для фиксации лестничного лотка KLL(I) или скобы KLLCBCL

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BKCBCL	12	25	-	-	0,031	20	✓	шт.