

## HDHSMU50

### Потолочный профиль для средних нагрузок



Максимальная нагрузка

2100 кг

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Артикул					кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
	мм	мм	мм	мм				
HDHSMU50.200	-	-	-	200	0,940	1	✓	шт.
HDHSMU50.300	-	-	-	300	1,160	1	✓	шт.
HDHSMU50.400	-	-	-	400	1,380	1	✓	шт.
HDHSMU50.500	-	-	-	500	1,610	1	✓	шт.
HDHSMU50.600	-	-	-	600	1,830	1	✓	шт.
HDHSMU50.800	-	-	-	800	2,270	1	✓	шт.
HDHSMU50.1000	-	-	-	1000	2,710	1	✓	шт.
HDHSMU50.1200	-	-	-	1200	3,150	1	✓	шт.
HDHSMU50.1500	-	-	-	1500	3,820	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

## HDTSU50

### Распорка для HDHSMU50



Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Артикул					кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
	мм	мм	мм	мм				
HDTSU50	-	-	-	-	0,140	6	✓	шт.

Поставляется в комплекте с HDB10.80, HDCRO10 и HDM10.