


## CCLTI

## Консоль универсальная потолочная / стеновая (KBSTI)



Удобна для монтажа в помещениях и сооружениях с низкими перекрытиями  
Пригодна для монтажа лотков KBSI, KBS, KGI, KG

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг) (стена)	Максимальная нагрузка (в кг) (потолок)	B (мм.)
CCLTI150	107	63	103
CCLTI200	80	47	153
CCLTI250	150	110	203
CCLTI300	133	83	253
CCLTI400	100	62	353

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CCLTI150	179	200	-	-	0,430	6	✓	шт.
-	CCLTI200	181	250	-	-	0,510	6	✓	шт.
-	CCLTI250	189	300	-	-	0,770	6	✓	шт.
-	CCLTI300	193	350	-	-	1,090	6	✓	шт.
-	CCLTI400	190	450	-	-	1,350	6	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Имеется возможность монтажа консолей в многоярусные конструкции (одна под другой), предварительно соединив их друг с другом.

## BTI

## Угол горизонтальный 90° (KBSTI)



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

Ширина (мм)	150	200	250	300	400	500	600
A	84	134	184	234	334	434	534
B	130	180	230	280	380	480	580

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BTI90.60.150	60	150	-	-	0,632	1	✓	шт.
-	BTI90.60.200	60	200	-	-	0,880	1	✓	шт.
-	BTI90.60.250	60	250	-	-	1,154	1	✓	шт.
-	BTI90.60.300	60	300	-	-	1,460	1	✓	шт.
-	BTI90.60.400	60	400	-	-	2,178	1	✓	шт.
-	BTI90.60.500	60	500	-	-	2,865	1	✓	шт.
-	BTI90.60.600	60	600	-	-	3,769	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.