

DB90

Крышка угла горизонтального 90°



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
В (мм)	256	281	306	356	406	456	506	606	706	806

		\$	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на	
HD	Артикул	ММ	ММ	MM	ММ	кг/шт.	♡	складе	Ед. изм.
HD	DB90.050	10	56	-	-	0,567	1	✓	ШТ.
HD	DB90.075	10	81	-	-	0,617	1	✓	ШТ.
HD	DB90.100	10	106	-	-	0,728	1	✓	шт.
HD	DB90.150	10	156	-	-	1,074	1	✓	шт.
HD	DB90.200	10	206	-	-	1,262	1	✓	шт.
HD	DB90.250	10	256	-	-	1,741	1	✓	шт.
HD	DB90.300	10	306	-	-	1,941	1	✓	шт.
HD	DB90.400	10	406	-	-	3,043	1	✓	шт.
HD	DB90.500	10	506	-	-	4,111	1	✓	шт.
HD	DB90.600	10	606	-	-	5,340	1	✓	шт.
Для к	понтажа с:								
-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.

VΗ

Угол регулируемый



Диапазон угла варьируется от 90° до 180°

По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

		\$	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на	
HD	Артикул	ММ	ММ	ММ	ММ	кг/шт.	♡	складе	Ед. изм.
HD	VH60.050	60	50	-	-	0,350	1		шт.
HD	VH60.075	60	75	-	-	0,350	1	✓	шт.
HD	VH60.100	60	100	-	-	0,400	1	✓	шт.
HD	VH60.150	60	150	-	-	0,500	1	✓	шт.
HD	VH60.200	60	200	-	-	0,700	1	✓	шт.
HD	VH60.250	60	250	-	-	0,900	1	✓	шт.
HD	VH60.300	60	300	-	-	1,150	1	✓	шт.
HD	VH60.400	60	400	-	-	1,700	1	✓	шт.
HD	VH60.500	60	500	-	-	2,500	1	✓	шт.
HD	VH60.600	60	600	-	-	3,450	1	✓	шт.
Про	IOUTAWA C.								

Для монтажа с:								
HD VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD VMK6.10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.