


№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Т-образные элементы KST, R - радиус внутренней дуги в мм.

Горячая оцинковка методом погружения, ~55 мкм цинка. Применение: I-II, C1-C4 (см. стр. 6-7).




66	1449568	KST-150 R=300	1	шт	1050	600	60	4,0	
67	1449569	KST-200 R=300	1	шт	1100	650	60	4,4	
68	1449570	KST-300 R=300	1	шт	1200	750	60	5,1	
69	1449571	KST-400 R=300	1	шт	1300	850	60	5,8	
70	1449572	KST-500 R=300	1	шт	1400	950	60	6,7	
71	1449573	KST-600 R=300	1	шт	1500	1050	60	7,0	
72	1449582	KST-150 R=600	1	шт	1620	885	60	6,6	
73	1449583	KST-200 R=600	1	шт	1670	935	60	7,2	
74	1449584	KST-300 R=600	1	шт	1770	1035	60	8,0	
75	1449585	KST-400 R=600	1	шт	1870	1135	60	8,7	
76	1449586	KST-500 R=600	1	шт	1970	1235	60	9,5	
77	1449587	KST-600 R=600	1	шт	2070	1335	60	10,3	
78	1449421	KST-150 R=1000	1	шт	2390	1270	60	10,6	
79	1449422	KST-200 R=1000	1	шт	2440	1320	60	11,5	
80	1449423	KST-300 R=1000	1	шт	2540	1420	60	12,8	
81	1449424	KST-400 R=1000	1	шт	2640	1520	60	14,0	
82	1449425	KST-500 R=1000	1	шт	2740	1620	60	15,2	
83	1449426	KST-600 R=1000	1	шт	2840	1720	60	16,5	

* Т-образные элементы KST совместимы со всеми профильными лотками, кроме KSF.

Х-образные элементы

Х-образные элементы KSX, R - радиус внутренней дуги в мм.

Горячая оцинковка методом погружения, ~55 мкм цинка. Применение: I-II, C1-C4 (см. стр. 6-7).




84	1449576	KSX-150 R=300	1	шт	1050	1050	60	5,3	
85	1449577	KSX-200 R=300	1	шт	1100	1100	60	6,3	
86	1449578	KSX-300 R=300	1	шт	1200	1200	60	6,6	
87	1449579	KSX-400 R=300	1	шт	1300	1300	60	7,0	
88	1449580	KSX-500 R=300	1	шт	1400	1400	60	7,8	
89	1449581	KSX-600 R=300	1	шт	1500	1500	60	8,3	

* Х-образные элементы KSX совместимы со всеми профильными лотками, кроме KSF.

Вертикальные углы KSV и KSVI

Вертикальные углы KSV, внешние. Радиус внутренней дуги R=300 мм.

Горячая оцинковка методом погружения, ~55 мкм цинка. Применение: I-II, C1-C4 (см. стр. 6-7).



90	1449451	KSV-150	1	шт	460	150	460	1,9	
91	1449452	KSV-200	1	шт	460	200	460	2,0	
92	1449453	KSV-300	1	шт	460	300	460	2,2	
93	1449454	KSV-400	1	шт	460	400	460	2,4	
94	1449455	KSV-500	1	шт	460	500	460	2,6	
95	1449456	KSV-600	1	шт	460	600	460	2,8	

