

## **TFCL 110**

# Промышленный напольный короб



Неперфорированное основание Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	<b>↓</b>	↔ MM	→   <del>←</del>	<b>⇌</b> мм	кг/м	$\Diamond$	Наличие на складе	Ед. изм.
	TFCL 110*150*2.00	110	150	2,000	3000	6,020	30	Стадс	<u>-д.</u> изм.
HD 1	TFCL 110*200*2.00	110	200	2,000	3000	6,820	30		М
HD 1	TFCL 110*250*2.00	110	250	2,000	3000	7,620	30		М
HD 1	TFCL 110*300*2.00	110	300	2,000	3000	8,420	30		М
Для монтажа с:									
HD \	V 85*200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

#### **DTFCL**

### Крышка промышленного напольного короба



Крышка защелкивающаяся.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	<b>↓</b>	<b>↔</b> MM	→  ← MM	<b>⇌</b> мм	кг/м	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DTFCL 100	18	100	1,500	1500	2,030	30		М
HD	DTFCL 150	18	150	1,500	1500	2,790	30		М
HD	DTFCL 200	18	200	1,500	1500	3,560	30		М
HD	DTFCL 250	18	250	1,500	1500	4,330	30		М
HD	DTFCL 300	18	300	1,500	1500	6,480	30		М

#### **DGTFCL**

# Крышка промышленного напольного короба



Крышка защелкивающаяся, с отверстиями для ключа.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	<b>↓</b> MM	<b>↔</b> MM	→  ← MM	<b>⇒</b> MM	кг/м	\$	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGTFCL 100	18	100	1,500	1500	2,030	30		М
HD	DGTFCL 150	18	150	1,500	1500	2,790	30		М
HD	DGTFCL 200	18	200	1,500	1500	3,560	30		М
HD	DGTFCL 250	18	250	1,500	1500	4,330	30		М
HD	DGTFCL 300	18	300	1,500	1500	6,480	30		М