

**OVG**

**Открытый напольный короб под заливку**



Идеально при частом перемещении кабелей. Для новых и модернизированных конструкций.

По запросу

Высота 150 мм

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>OVG200.3</b>	-	-	-	-	7,610	24	✓	м
-	<b>OVG300.3</b>	-	-	-	-	10,200	24	✓	м
-	<b>OVG400.4</b>	-	-	-	-	15,920	24	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым или виниловым покрытием.

- уровень выравнивания: 55 – 110 мм.
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70.
- универсальный борт для всех высот выравнивания.
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями.
- комплектуется анкерами по бетону, полипропилен.

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 пресованных профиля для напольного короба под заливку (OVGP)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые кромка. (OVGTAP)\*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементы выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST48x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (BZ5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

\* Профиль OVGTAP устанавливается в 2-х положениях, в зависимости от толщины покрытия.

**DOVG**

**Крышка для напольного короба под заливку**



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>DOVG200.3</b>	-	200	3,000	800	3,780	1		шт.
-	<b>DOVG300.3</b>	-	300	3,000	800	5,660	1		шт.
-	<b>DOVG400.4</b>	-	400	4,000	800	10,860	1		шт.