



VL90° Внешний вертикальный угол KVL90° Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает целостность кабельной трассы.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
0136	VL90*50*50	50	50	шт.	0,26	1
0106	VL90*50*100	50	100	шт.	0,32	1
0116	VL90*50*150	50	150	шт.	0,38	1
0126	VL90*50*200	50	200	шт.	0,44	1
0146	VL90*50*300	50	300	шт.	0,65	1
0156	VL90*50*400	50	400	шт.	0,80	1
0374	VL90*50*500	50	500	шт.	2,15	1
1230	VL90*80*100	80	100	шт.	1,03	1
1377	VL90*80*150	80	150	шт.	1,20	1
1390	VL90*80*200	80	200	шт.	1,38	1
1391	VL90*80*300	80	300	шт.	1,72	1
1392	VL90*80*400	80	400	шт.	2,07	1
1393	VL90*80*500	80	500	шт.	2,41	1
1430	VL90*100*100	100	100	шт.	1,22	1
1416	VL90*100*150	100	150	шт.	1,39	1
1414	VL90*100*200	100	200	шт.	1,56	1
1412	VL90*100*300	100	300	шт.	1,91	1
0041	VL90*100*400	100	400	шт.	2,26	1
0736	KVL90*50	-	50	шт.	0,07	1
0706	KVL90*100	-	100	шт.	0,13	1
0716	KVL90*150	-	150	шт.	0,19	1
0726	KVL90*200	-	200	шт.	0,24	1
0746	KVL90*300	-	300	шт.	0,51	1
0756	KVL90*400	-	400	шт.	0,68	1
0162	KVL90*500	-	500	шт.	1,06	1
1467	KVL90*100(80/100)	-	100	шт.	0,15	1
1468	KVL90*150(80/100)	-	150	шт.	0,22	1
1678	KVL90*200(80/100)	-	200	шт.	0,28	1
1679	KVL90*300(80/100)	-	300	шт.	0,57	1
1680	KVL90*400(80/100)	-	400	шт.	0,76	1
1681	KVL90*500(80/100)	-	500	шт.	1,16	1