Хомут для монтажа «холодных» труб KFT

ОБЗОР

KFT

Технические данные

Материал	Вспененный полиуретан с закрытыми порами
Диффузионное сопротивление	2500 K
Плотность	250 кг/м^3
Прочность на сжатие	2,3 Н/мм^2
Теплопроводность	0,049 Вт/(м*K)
Температурный диапазон	От –160 до +130°C
Пожаростойкость	DIN 4102: класс B2

ОПИСАНИЕ

- Двухэлементный хомут для монтажа труб холодоснабжения выполнен из вспененного полиуретана с закрытыми порами, с встроенным стальным зажимом для обеспечения максимально высоких изоляционных характеристик и работы с высокими нагрузками.
- Соединительная гайка с комбинированной резьбой M8/M10 и наружной резьбой 1/2''.
- Трубный хомут со смещенным приклеенным резиновым внутренним слоем.

Достоинства / Преимущества

- Смещенный, приклеенный резиновый внутренний слой на двух частях трубного хомута для идеальной изоляции и удобной для пользователя сборки.
- Встроенный стальной зажим для передачи высоких нагрузок.
- Сборка с экономией времени и материалов при установке без герметизирующей пасты.
- Облегающие контактные поверхности предотвращают образование конденсата между трубопроводом и трубным хомутом.
- Комбинированная соединительная гайка для рентабельного хранения на складе и универсальности на строительной площадке.
- Запирающий винт защищен от выпадения.

СХЕМА МОНТАЖА

Указания по монтажу

- Вставить трубу, скрепить вместе части хомута с помощью винта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



KFT



Тип	Артикул изделия	Товарная единица	Количество в упаковке,	Максимальная рекомендуемая статическая нагрузка (центральное растяжение) $N_{rec.}$	Толщина стального листа b	Запирающий винт	Резьба на разъеме M	Ширина × толщина b x s	Ширина B	Внутренний диаметр горизонтальный допуск d	Высота соединительной гайки
		шт.	шт.	кН	мм			мм	мм	мм	мм
KFT 9.5*	**505576**	1*	10	0.15	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	12.5	14/20/9
KFT 12.7	**505577**	1	10	0.20	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	13.5	14/20/9
KFT 15.8*	**505578**	1*	10	0.21	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	17.5	14/20/9
KFT 17.2*	**505579**	1*	10	0.21	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	18	14/20/9
KFT 18.0	**505580**	1	10	0.21	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	20	14/20/9
KFT 19.5*	**505581**	1*	10	0.21	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	20.5	14/20/9
KFT 21.3	**505582**	1	10	0.26	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	23.3	14/20/9
KFT 22.0	**505583**	1	10	0.26	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	24	14/20/9
KFT 26.9	**505584**	1	10	0.32	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	28.9	14/20/9
KFT 28.0	**505585**	1	10	0.32	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	87.0	31	14/20/9
KFT 33.7	**505587**	1	10	0.40	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	95.0	35.7	14/20/9
KFT 35.0	**505588**	1	10	0.42	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	95.0	37	14/20/9
KFT 40.0*	**505589**	1*	10	0.42	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	100	41.5	14/20/9
KFT 41.2*	**505591**	1*	10	0.51	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	100	42.5	14/20/9
KFT 42.4	**505592**	1	10	0.51	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	103.0	44.4	14/20/9
KFT 44.5*	**505593**	1*	10	0.51	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	103.0	46.4	14/20/9
KFT 48.3	**505594**	1	10	0.58	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	108.0	50.3	14/20/9
KFT 50.0*	**505595**	1*	10	0.60	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	108.0	53	14/20/9
KFT 54.0	**505596**	1	10	0.62	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	117.0	57	14/20/9
KFT 57.0	**505597**	1	10	0.65	30	M 6 x 20	1/2´/M10/M8	40 x 30	117.0	60	14/20/9
KFT 60.3	**505598**	1	10	0.72	30	M 6 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	120.0	63.3	14/20/9
KFT 64.0	**505599**	1	10	0.77	30	M 6 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	120.0	66.5	14/20/9
KFT 70.0	**505901**	1	10	1.26	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	136.0	72	14/20/9
KFT 74.0*	**505902**	1*	10	1.26	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	136.0	76	14/20/9
KFT 76.1	**505903**	1	10	1.37	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	136.0	78	14/20/9
KFT 80.0*	**505904**	1*	10	1.37	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	136.0	82	14/20/9
KFT 84.0*	**505905**	1*	5	1.60	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	149.0	85.9	14/20/9
KFT 88.9	**505906**	1	5	1.60	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	149.0	90.9	14/20/9
KFT 92.1*	**505907**	1*	5	1.60	30	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	50 x 30	149.0	94	14/20/9
KFT 101.0*	**505908**	1*	5	2.59	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	188.0	102	14/20/9
KFT 104.0*	**505909**	1*	5	2.59	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	188.0	107	14/20/9
KFT 108.0	**505910**	1	5	2.59	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	188.0	109	14/20/9
KFT 114.3	**505911**	1	5	2.74	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	194.0	116.3	14/20/9
KFT 129.0*	**505914**	1*	5	3.19	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	218.0	132.2	14/20/9
KFT 133.0	**505915**	1	5	3.19	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	219.0	133.5	14/20/9
KFT 139.7	**505916**	1	5	3.35	40	M 8 x 25	1/2´/M10/M8	60 x 40	219.0	141.5	14/20/9
KFT 154.0*	**505917**	1*	4	3.83	40	M 10 x 25	1/2´/M12	60 x 40	236.8	157.5	14/27
KFT 159.0*	**505918**	1*	4	3.83	40	M 10 x 25	1/2´/M12	60 x 40	239.0	162	14/27
KFT 168.3*	**505919**	1	4	4.04	40	M 10 x 25	1/2´/M12	60 x 40	248.0	170.3	14/27
KFT 193.7	**505920**	1	–	5.26	60	M 10 x 35	3/4´/M16	100 x 60	340.0	195.7	14/28
KFT 204.0	**505921**	1	–	5.20	60	M 10 x 35	3/4´/M16	100 x 60	340.0	207	14/28
KFT 219.1*	**505922**	1*	–	5.26	60	M 10 x 35	3/4´/M16	100 x 60	340.0	222.1	14/28

* Время поставки по запросу и полными ящиками