

# Болт с шестигранной головкой SKS

## ОБЗОР




SKS

### Технические данные

Покрытие	Гальваническое покрытие цинком, 3-8 мкм
Согласно DIN-EN-ISO 4017, сталь 8.8	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Длина		Резьба	Ширина по гайке													
			L	D			шт.	мм	SW										
SKS 6 x 20	079711	100	20	M 6	10														
SKS 8 x 16	079415	100	16	M 8	13														
SKS 8 x 30	079713	100	30	M 8	13														
SKS 8 x 45	079714	100	45	M 8	13														
SKS 8 x 55	079715	100	55	M 8	13														
SKS 8 x 100	079827	100	100	M 8	13														
SKS 10 x 20	079416	100	20	M 10	17														
SKS 10 x 30	079417	100	30	M 10	17														
SKS 10 x 55	079721	100	55	M 10	17														
SKS 10 x 85	505552	100	85	M 10	17														
SKS 12 x 20	077610	100	20	M 12	19														
SKS 12 x 55	077611	100	55	M 12	19														
SKS 12 x 85	505553	100	85	M 12	19														

# Шайба U

## ОБЗОР



U

### Технические данные

Материал	Сталь DD11 (материал № 1.0139), согласно DIN EN 10111
Покрытие	Гальваническое покрытие цинком, 3 мкм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Толщина		Диаметр отверстия														
			S	A		шт.	мм	мм	мм										
U 6 x 24	020939	200	2	24	6.4														
U 8 x 17	091477	100	1.6	17	8.4														
U 8 x 28	079725	100	2	28	8.4														
U 8 x 40	079729	100	3	40	8.4														
U 10 x 21	091478	100	2	21	10.5														
U 10 x 28	079726	100	2	28	10.5														
U 10 x 40	079730	100	3	40	13														
U 12 x 24	557301	100	2,5	24	13														
U 12 x 40	024649	100	3	40	16.5														
U 16 x 30	557303	50	3	30	16.5														

Монтажные приспособления