Анкер с подрезкой HSC-I
(с внутренней резьбой)
Оцинкованная сталь 8.8

Описание	Диаметр отверстия	Нагрузка на вырыв, Nrec (кН)	Нагрузка на срез, Vrec (кН)	Рекомендуемый момент затяжки, Нм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
HSC-I M6X40	14 мм	6.1	4.6	10	25	00031142*
HSC-I M8X40	16 мм	6.1	7.0	10	25	00031143*
HSC-I M10X50	18 мм	8.5	8.7	20	25	00031144*
HSC-I M10X60	18 мм	11.2	8.7	20	25	00031145*
HSC-I M12X60	20 мм	11.2	10.4	30	25	00031146*

Бур с ограничителем для анкеров HSC

Описание	Для установки		Количество в упаковке, шт.	Артикул
	HSC-A(R)	HSC-I(R)		
TE-C HSC-B 14X40	M 8X40/15	M 6X40	1	00031157*
TE-C HSC-B 14X50	M 8X50/15	-	1	00031158*
TE-C HSC-B 16X40	M 10X40/20	M 8X40	1	00028568*
TE-C HSC-B 18X50	-	M 10X50	1	00030708
TE-C HSC-B 18X60	M 12X60/20	M 10X60	1	00030709*
TE-C HSC-B 20X60	-	M 12X60	1	00030710

7

Установочное устройство для анкеров HSC

Описание	Для установки анкеров с		Количество в упаковке, шт.	Артикул
	внешней резьбой	внутренней резьбой		
TE-C-HSC-MW14	M8	M6	1	00031169*
TE-C-HSC-MW16	M10	M8	1	00011267*
TE-C HSC-MW18	M12	M10	1	00071352*
TE-C-HSC-MW20	-	M12	1	00071353*

* Специальные сроки поставки

Примечание: указанная рекомендуемая нагрузка приведена для сжатого бетона C20/25 и не учитывает расположения анкеров и деталей их установки. Подробную информацию по расчету и подбору анкеров Вы можете найти в **Руководстве по анкерному крепежу**, в программе расчета **PROFIS Anchor** или в **Инженерном отделе компании Hilti**.