

№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Верхнесторонние настенные кронштейны YPK, белые.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Макс. нагрузка (кг)

	789	1431601	YPK-100M	10	шт	149	30	155	0,2	60
	790	1431602	YPK-200M	10	шт	249	30	155	0,3	60
	791	1431603	YPK-300M	10	шт	349	30	155	0,4	60
	792	1431604	YPK-400M	10	шт	453	40	240	1,6	120
	793	1431605	YPK-500M	10	шт	553	40	240	1,8	120

Настенные крепления К, оцинкованные. Крепятся к соединителям RSS.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	794	1431841	K-100	10	шт	87	50	87	0,5	
	795	1431842	K-200	10	шт	161	85	182	0,6	
	796	1431843	K-300	10	шт	211	85	182	0,7	
	797	1431844	K-400	10	шт	261	85	182	0,8	
	798	1431845	K-500	10	шт	311	85	182	1,0	

Настенные крепления К, белые. Крепятся к соединителям RSS.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	799	1431851	K-100M	10	шт	87	50	87	0,5	
	800	1431852	K-200M	10	шт	161	85	182	0,6	
	801	1431853	K-300M	10	шт	211	85	182	0,7	
	802	1431854	K-400M	10	шт	261	85	182	0,8	
	803	1431855	K-500M	10	шт	311	85	182	1,0	

Крепления

Торцевые крепления RÄF, оцинкованные.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Отверстия (мм)

	804	1431611	RÄF	10	шт	80	45	37	0,1	ø 9
	805	1432731	RÄF-60	10	шт	80	45	55	0,1	ø 9
	806	1432732	RÄF-90	10	шт	80	45	85	0,2	ø 9

Торцевые крепления RÄF, белые.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	807	1431612	RÄF M	10	шт	80	45	37	0,1	ø 9
	808	1432734	RÄF-60M	10	шт	80	45	55	0,1	ø 9
	809	1432735	RÄF-90M	10	шт	80	45	85	0,2	ø 9

